

## ●その他資材

### メッシュロード

素 材	寸 法	重 量
特殊バネ鋼	2000×450mm	6.0kg / 1 枚

- ・ばね鋼を素材に有孔、網状、マット式のため軽く、持ち運びも簡単。また、壁や梁上に敷設しても、コンクリート突き棒やパイプレーターが自由に使えます。
- ・コンクリートポンプ筒先の耐用アップや打設後の片付け、積み置きも簡単、場所もとりません。
- ・スラブ鉄筋上に作業員の荷重が分散され、結束線切断とか鉄筋の押し曲げを防ぎます。
- ・木製足場板と異なり、腐食、破損がありません。
- ・コンクリート打設の際、スラブ上との段差の解消、配筋上での結合や固定、残コンクリートの付着処理が解消されます。



### ゴムマット

寸法 (幅・長さ・厚さ) mm	重量kg
1000×2000×18	42

- ・ **作業者の疲労を減少させます**  
工事作業現場の床回りを覆うことによって、作業者の足元の衝撃や疲労を軽減します。
- ・ **製品の保護をし、損傷を防止します**  
工場や倉庫で製品類を直置きにしているような場合、衝撃を吸収し、製品の破損を防ぎます。
- ・ **防振、緩衝材としての効果を得られます**  
工事中の建物や、作動中の工場などから発せられる、振動や騒音を低減します。
- ・ **床面の損傷を防止します**  
大重量の工事機器や、突起物の出た物などを扱う場合、床に当たった衝撃を吸収して、床の損傷を防ぎます。

